

LUBING

Centralina LUBING Touch Control LCW



*Lo schermo interattivo di controllo
per il lavaggio automatico*

Sguardo rapido alle caratteristiche: LUBING Touch control LCW

Le centraline LUBING Touch Control si distinguono per le loro configurazioni intelligenti e le proprietà operative intuitive. Le funzioni utilizzate di frequente sono disponibili tramite un accesso diretto. Quelle meno utilizzate e quelle di gestione sono posizionate in sotto-menu. In pratica icone e un semplice menu assicurano che tutte le funzioni richieste siano capite ed attivate rapidamente e facilmente.

Messaggi di stato e istruzioni sono mostrate contestualmente sullo schermo interattivo e guidano l'utilizzatore attraverso le operazioni in sequenza logica.

Oltre alle funzioni di lavaggio già conosciute, la centralina LUBING Touch Control LCW offre diverse nuove funzionalità. Con la funzione "Lavaggio-Temperatura" la temperatura dell'acqua delle linee può essere monitorata e quando raggiunge alte temperature, l'acqua può essere ricambiata con acqua fresca. Con la funzione "Riempimento" le linee di abbeveraggio, per un trattamento (per esempio medicazione), possono essere accuratamente riempite da cima a fondo, previa calibrazione della centralina. Inoltre il lavaggio può essere eseguito in base ad un tempo o in base alla quantità di acqua che transita dal contaltri.

Le funzioni operative possono essere incrementate tramite CAN Bus. Gli aggiornamenti sono caricati tramite scheda SD. In opzione, si possono aggiungere le funzioni di data logging.

Icone chiare, struttura del menu semplice

La centralina Touch Control LUBING è facile da utilizzare. L'interfaccia del menu dal design ergonomico raggruppa diverse caratteristiche e funzioni.

Le funzioni principali sono direttamente accessibili tramite icone intuitive:



Flush/Lavaggio



Flushing now
Avvio lavaggio



Refill/
Riempimento



Intervall flushing
Intervallo di lavaggio



Menu



Time flushing
Tempo lavaggio



Home



Temperature flushing
Temperatura lavaggio

Elenco

Nome	Articolo	Applicazione
Centralina LUBING Touch Control LCW	4482	Centralina per lavaggio automatico (fino a 10 linee)
Box estensione LCW	4483	Box di estensione per centralina, ogni box gestisce fino a 8 linee

Queste versioni sono studiate per voltaggi da 90 a 264 V 50/60 Hz

LUBING



LUBING SYSTEM SRL

Via Marco Polo 33 · 35011 Campodarsego (PD) · ITALY
Tel +39 049 9202290 · Fax +39 049 9201234
e-mail: info@lubing.it



Sistemi di Abbeveraggio
Sistemi di Trasporto Uova
Sistemi di Raffrescamento



www.lubingsystem.com

Lubing si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.